

JS-CW4064

8.6メガピクセル屋外IR 全方位ネットワークカメラ



ANT

ASANO TSUSHIN CO., LTD

機能

866万画素	屋内/屋外用	最大IR距離15m	1.6mmレンズ	PoE対応	WDR
逆光補正	フリッカレス	2D/3D DNR	トリップゾーン	microSDスロット	動体検知尾
耐衝撃設計	ONVIF対応	タンパリング			

仕様

イメージセンサ	1/2.3インチ 12MP CMOSセンサ
画像解像度	最大2944×2944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	F=1.6mm F2.0 固定焦点レンズ
画角	水平：約180度 垂直：180度 対象線：180度
最低被写体照度	カラー：0.3lx@F2.0 白黒：0 lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電動シャッター	自動/手動 (1/30, 1/10, 000) フリッカレス スローシャッター (1/7.5 1/15)
デイ/ナイト機能	IRカットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約15m
機能	ホワイトバランス (AUTO マニュアル プリセット) シャープネス 2DNR/3DNR プライバシーマスキング 動体検知 タンパリングアラーム トリップゾーン ヒートマップ
画像圧縮方式	H.265、H.264 (MP)、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30ips : 2944x2944 15ips : 2944x2944 (WDR)
音声圧縮方式	—
対応解像度	2944x2944、2208x2208、2944×1472、1472x1472、768x768、768x384
ストリーミング数	4
ONVIF対応	Profile S (ver16.12) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
音声入出力	—
アラーム入力	1TTL、NC/NO Programmable、4.3V (NC) または0.3V (NO) threshold、DC5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷：30mA、最大電圧DC5V
外形寸法/質量	約135 (径) × 56.9 (高) mm / 約670g
使用温度範囲	-30℃～+50℃ (湿度：～90% ※結露しないこと)
電源/消費電力	DC12V・0.94A 最大約11.3W / PoE (IEEE 802.3af、Class 3)
IP等級 / IK等級	IP67 / IK10
対応メモ리카ード (別売)	microSD/SDHC/SDXC メモ리카ードClass6以上 最大256GB ※Class 10 (U1/V10) 以上を推奨