

# JS-RA6004 5MPアナログHD対応 4ch デジタルレコーダ

## 仕様

|          |              |   |
|----------|--------------|---|
| ビデオ      | ビデオ入力        | 4ch(BNC)/アナログHD(AHD, TVI) 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, CVBS(NTSC, PAL)                                     |
|          | ビデオ出力        | HDMI:×1、VGA:×1  |
|          | ディスプレイ解像度    | HDMI:3840×2160、1920×1080、1280×1024<br>VGA:1920×1080、1280×1024                                     |
|          | 表示速度         | 最大120ips  |
| 録画       | 録画解像度        | 5MP, 4MP, 3MP, 1920×1080, 1280×720, 960×480, 720×480, 640×360, 960×240, 720×240, 480×240, 360×240 |
|          | フレームレート      | 120ips@1080P、72ips@3MP、60ips@4MP、40ips@5MP  |
|          | 画像圧縮方式       | H.265、H.264   |
|          | 録画モード        | タイムラプス、イベント、プライベート、緊急   |
| 再生       | 性能           | 4ch 1080P 同期再生  |
|          | 検索モード        | タイムラプス、イベントログ、テキストイン  |
| 保存       | HDD          | 内蔵:4TB(標準)/8TB/12TB(最大)   |
|          | バックアップ       | USB HDD、USBメモリ  |
|          | RAID         | —   |
| ネットワーク   | クライアント接続ポート  | Fast Ethernet(Client)×1   |
|          | 伝送速度         | 30ips@Full HD/ch(録画と同じ)   |
|          | イベントアラーム     | Email(添付ファイル(.cbf、.MP4))、コールバック(遠隔ソフトウェア)   |
| インターフェース | オーディオ入力/出力   | 4RCA/1RCA + 1HDMI   |
|          | アラーム入力/出力    | 4IN/1Really Out   |
|          | アラームリセット入力   | —   |
|          | シリアルインターフェース | RS232、RS485(Terminal Block)、USB2.0×2  |
| 一般       | 外形寸法         | 約300(幅)×62(高)×231(奥)mm ※突起物含まず  |
|          | 質量           | 約2,217g(HDD1個装着時)   |
|          | 使用温度範囲       | 0~40℃(湿度90%未満 ※結露しないこと)   |
|          | 電源/消費電力      | DC12V、1.7A、最大20.4W  |
|          | 同梱物          | 本体×1、電源ケーブル、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、遠隔プログラム/製品のマニュアルCD、IRリモコン×1、保証書、ハードディスク固定ねじ/SATAケーブル*          |

※購入いただいたDVRのHDD容量によって同梱物の有無及び数量が異なります。

## 外形寸法図

単位: mm

