

# JS-RA6004

## アナログHD対応 4ch用デジタルレコーダー



# ANT

ASANO TSUSHIN CO., LTD

## 機能

最大12TB	4ch (ビデオ入力)	H. 265/H/264	音声入力4	遠隔監視対応	音声出力2
--------	-------------	--------------	-------	--------	-------

## 仕様

ビデオ	ビデオ入力	4ch (BNC) / アナログHD (AHD, TVI)
	ビデオ出力	HDMI×1 VGA×1 BNC×1
	ディスプレイ解像度	HDMI : 3840×2160 1920×1080 1280×1024 VGA : 1920×1080 1280×1024
	表示速度	最大120fps
録画	録画解像度	5MP 4MP 3MP 1920×1080 1280×720 960×480 720×480 640×360 960×240 720×240 480×240 360×240
	フレームレート	120ips@1080P 72ips@3MP 60ips@4MP 40ips@5MP
	画像圧縮方式	H. 265 H. 264
	録画モード	タイムプラス イベント プリイベント 緊急
再生	性能	4ch 1080P 同期再生
	検索モード	タイムプラス イベントログ テキストイン
再生	性能	4ch 1080P 15FPS 同期再生 (H. 264 録画設定時)
	検索モード	タイムライン / イベント / 先頭映像 / 最終映像 / 日時指定
ネットワーク	クライアント接続ポート	Fast Ethernet (Client) ×1 (10/100 Base-T)
	伝送速度	最大30ips @Full HD / (録画と同じ)
	イベントアラーム	Email (添付ファイル (cbf MP4)) コールバック (遠隔ソフトウェア)
インターフェイス	オーディオ入力/出力	4RCA / 1RCA + 1HDMI
	アラーム入力	4IN / 1Realy Out
	アラームリセット入力	—
	シリアルインターフェイス	RS232 RS485 (Tirminial Block) USB2.0×2
一般	外形寸法	約300 (幅) ×62 (高) ×231 (奥) mm ※突起物含まず
	質量	約2,217g (HDD 1個装着時)
	使用温度範囲	0~40℃ (湿度90%未満 ※結露しないこと)
	電源 / 消費電力	DC12V・1.7A 最大約20.4W