

# PF-RA404

アナログHD対応  
4ch用デジタルレコーダー



# ANT

ASANO TSUSHIN CO., LTD

## 機能

アナログHD対応	2TB (HDD)	4ch (ビデオ入力)	3chビデオ出力	H. 265/H/264	オーディオ入力×4
オーディオ出力×2	アラーム入力×4	アラーム出力×1	遠隔監視対応	モーション録画	センサー録画

## 仕様

ビデオ	ビデオ入力	4ch (BNC) / アナログHD (AHD、TVI)	
	ビデオ出力	HDMI×1 VGA×1 BNC×1	
	ディスプレイ解像度	HDMI : 1024×768 1280×720 1920×1080 VGA : 1024×768 1280×720 1920×1080 BNC : 720×480 (NTSC) 720×576 (PAL)	
	表示速度	最大120fps	
録画	録画解像度 フレームレート	カメラ入力規格	録画解像度/フレームレート
		5MP : 20FPS	1280×1944 10fps / 1280×720 10fps / 640×360 10fps
		4MP : 30FPS	1280×1440 15fps / 1280×720 15fps / 640×360 15fps
		4MP : 15FPS	2560×1440 10fps / 1280×720 10fps / 640×360 10fps
		3MP : 18FPS	2048×1536 13fps / 1280×720 13fps / 640×360 13fps
		2MP : 30FPS	1920×1080 15fps / 1280×720 15fps / 640×360 15fps
		1MP : 30FPS	1280×720 30fps / 640×360 30fps
	CVBS	704×480 30fps	
画像圧縮方式	H. 265 H. 264		
録画モード	常時 / モーション / センサー / スケジュール / 手動録画		
再生	性能	4ch 1080P 15FPS 同期再生 (H. 264 録画設定時)	
	検索モード	タイムライン / イベント / 先頭映像 / 最終映像 / 日時指定	
ネットワーク	クライアント接続ポート	Fast Ethernet (Client) ×1 (10/100 Base-T)	
	伝送速度	最大15fps @Full HD / (録画と同じ)	
	イベントアラーム	Email (添付ファイル (AVI JPG)) iUMS iUMS+	
インターフェイス	オーディオ入力/出力	4RCA / 1RCA + 1HDMI	
	アラーム入力	4IN / 1Really Out	
	アラームリセット入力	-	
一般	外形寸法	約300 (幅) ×48 (高) ×210 (奥) mm ※突起物含まず	
	質量	約1.46kg (HDD 1個装着時)	
	使用温度範囲	0~40℃ (湿度90%未満 ※結露しないこと)	
	電源 / 消費電力	DC12V・3.3A 最大約40W	