

JS-CA4012

アナログHD対応5メガピクセル BOX型カメラ



ANT

ASANO TSUSHIN CO., LTD

機能

503万画素	屋内用	2D/3D DNR	動体検知	CoC対応	WDR
逆光補正	フリッカレス	オートフォーカス	電源重畳		

仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大2592×1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	C/CSマウント対応、DCオートアイリスレンズ/マニュアルアイリスレンズ対応
画角	—
最低被写体照度	カラー：0.11lx@F1.6 白黒：0.06lx @F1.6
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電動シャッター	自動/手動 (1/30, 1/25~1/30,000) フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	—
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス、(AUTO, AWCセット, マニュアル) シャープネス、DNR、逆行補正、(ハイライト補正、バックライト補正、WDR) 電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC×1 (AHD、TVI)
オーディオ入出力	—
内臓マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約74 (幅) ×60 (高) ×121.9 (奥) mm / 約240 g
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (湿度：~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・0.15A 最大約1.8W
IP等級 / IK等級	—