

JS-CA4041

アナログHD対応5メガピクセル 屋外IRドーム型カメラ



ANT

ASANO TSUSHIN CO., LTD

機能

| | | | | | |
|--------|----------|-----------|---------------|-------|-------------------|
| 503万画素 | 屋内/屋外用 | 最大IR距離30m | 3.0~13.5mmレンズ | CoC対応 | WDR |
| 逆光補正 | フリッカレス | 2D/3D DNR | 動体検知 | 耐衝撃設計 | モータライズ バリフォーカル |
| スマートIR | オートフォーカス | 電源重畳 | | | |

仕様

| | |
|-------------|---|
| イメージセンサ | 1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ |
| 画像解像度 | 最大2592×1944 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| レンズ | F=3.0~13.5mm (モータライズバリフォーカル) |
| 画角 | 水平：約31~91度 垂直：約23~66度 対象線：約38~120度 |
| 最低被写体照度 | カラー：0.13lx@F1.4 白黒：0 lx (赤外線LED点灯時) |
| ダイナミックレンジ | 120dB (True WDR) |
| 電動シャッター | 自動/手動 (1/30, 1/25~1/30, 000) フリッカレス |
| デイ/ナイト機能 | IRカットフィルタ (自動スイッチ) |
| 赤外線照射距離 | 最大 約30m |
| 機能 | オートゲインコントロール、ホワイトバランス、(AUTO, AWCセット, マニュアル) シャープネス、DNR、逆行補正、(ハイライト補正、バックライト補正、WDR) 電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知 |
| 映像出力 | BNC×1 (AHD、TVI) |
| オーディオ入出力 | — |
| 内臓マイク | — |
| アラーム入出力 | — |
| 外形寸法 / 質量 | 約155 (幅) × 105 (高) / 約810 g |
| 使用温度範囲 | -10℃~+55℃ (湿度：~90% ※結露しないこと) |
| 電源 / 消費電力 | DC12V・0.55A 最大約6.6W |
| IP等級 / IK等級 | IP67 / IK10 |