

# JS-CA4031

アナログHD対応5メガピクセル  
屋内ワンケーブルIRドーム型カメラ



# ANT

ASANO TSUSHIN CO., LTD

## 機能

503万画素	屋内用	最大IR距離30m	3.0~13.5mmレンズ	CoC対応	WDR
逆光補正	フリッカレス	2D/3D DNR	動体検知	オートフォーカス	モータライズ バリフォーカル
スマートIR	電源重畳				

## 仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大2592×1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	F=3.0~13.5mm (モータライズバリフォーカル) F1.4~3.2m DCオートアイリスレンズ
画角	水平約31~91度 垂直約23~66度 対角線約38~120度
最低被写体照度	カラー: 0.13lx@F1.4 白黒: 0lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電動シャッター	自動/手動 (1/30, 1/25~1/30, 000) フリッカレス
デイ/ナイト機能	IRカットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大約30m
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス、(AUTO, AWCセット, マニュアル) シャープネス、DNR、逆行補正、(ハイライト補正、バックライト補正、WDR) 電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	BNC×1 (AHD、TVI)
オーディオ入出力	—
内臓マイク	—
アラーム入出力	—
外形寸法 / 質量	約122 (径) × 103.4 (高) / 約315g
使用温度範囲	-10℃~+55℃ (湿度: ~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	専用電源ユニット (PF-EB038・039) 最大約7.6W
IP等級 / IK等級	—