

PF-CS717

200万画素簡単設定
ネットワークカメラ



ANT

ASANO TSUSHIN CO., LTD

機能

200万画素	屋内用	最大IR距離10m	3軸調整	2.8mmレンズ	SDカード録画
動体検知	双方向性音声	マイク内蔵	スピーカー内蔵	Plug & Play	スマホ対応

仕様

電源	付属のACアダプターによる (DC5V/1.5A)
CPU	RICS CPU ハードウェアビデオ処理および圧縮
有線ネットワーク	IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3準拠 (10BASE-T)、RJ-45型 (AUTO-MDIX対応) ×1
無線ネットワーク (規格/転送速度)	IEEE802.11n/90~150Mbps、IEEE802.11g/6~54 Mbps、 IEEE802.11b/1~11Mbps
イメージセンサー	1/2.7インチCMOSセンサー 有効画素数約200万画素 自動露出、自動ホワイトバランス、自動ゲイン制御、自動輝度制御付き
最低被写体照度	0.2 lx (赤外線LEDオフの場合)、0 lx (赤外線LEDオンの場合、10m) 赤外線LED自動点灯機能付き
レンズ	f=2.8mm、F=1.8、撮影範囲=140°、固定アイリス、焦点範囲50cm~∞
ボタン	リセットボタン×1：設定を工場出荷時に復元、WPSボタン×1：無線LAN設定用
表示灯	ステータスLED(赤色)：インターネット接続の状態を示します ネットワークLED(青色)：ネットワークのデータ受信の状況を示します SDカードLED(橙色)：SDカードへの書き込み状態を示します
圧縮方式	H.264：High Profile level3.1
ビデオストリーミング	デュアルストリーミング (解像度とバンド幅設定可能)
ビデオ設定	解像度：1920×1080、1280×720、640×360 伝送速度：64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps コマ数：1~5、10、15、20、25、30fps
オーディオ	内蔵マイク (モニタリング用) ×1、内蔵スピーカー (0.5W警報及び半二重方式通話用) ×1 圧縮方式：G.711
セキュリティ	Web設定：ユーザー名とパスワード、映像表示：IDとパスワード、無線LAN：WEP、WPA/WPA2搭載
管理及び メンテナンス	専用ビューソフトCam Viewによるビデオアクセス及び多数カメラ管理 FTPによるファームアップ
対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、IGMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、PPPoE etc.
付属品	ACアダプター (本製品専用です。他のアダプターは使用できません)、LANケーブル、 ソフトウェアCD、取扱説明書、アカウントカード、取付ネジ類、保証書
付属ソフトウェア	カメラ36台接続及びアーカイブソフトウェア
同時接続	最大8ユニキャスト・ユーザまで (ビデオ・セッティングに依存)
アラーム及び イベント	モーションセンサーと音検知によるイベントトリガー E-mailとftplによるアラーム出力及びiPhone/iPad、Android端末へのプッシュ送信
外形寸法/質量	116mm (高) ×57mm (幅) ×31 mm (奥) /126g (カメラ本体のみ)
認証	EMC：CE、FCC Part 15 Subpart B Class B、Power supply：CE、FCC、UL、EN 60950
使用環境	温度：0~50° C (屋内用)、湿度：20~80% RH (結露しない事)