

# PF-CS723

# 200万画素簡単設定屋内ネットワークカメラ

## 仕様

レンズ	f=3.3mm、F=2.8、画角=70°、固定アイリス、焦点範囲：50cm～∞、パン：180度、チルト：90度
イメージセンサ	1/4インチ 2メガピクセル CMOSセンサ×2個（昼間及び夜間） 自動露出、自動ホワイトバランス、自動ゲイン制御、自動輝度制御付き
最低被写体照度	0.2lx（赤外線LEDオフの場合）、0lx（赤外線LEDオンの場合）赤外線LED自動点灯機能付き
CPU	RISCプロセッサ、DSPによる画像圧縮/伸張処理
ボタン	リセットボタン×1：設定を工場出荷時に復元 WPSボタン×1：無線LAN設定用
表示灯	ステータスLED（赤色）：インターネット接続の状態を示します ネットワークLED（青色）：ネットワークのデータ送受信の状況を示します SDカードLED（オレンジ）：SDカードへの書き込み状態を示します
画像圧縮方式	H.264, Baseline Profile level3.1
ビデオストリーミング	デュアルストリーミング（解像度とバンド幅設定可能）
ビデオ設定	解像度：1920×1080、1280×720、640×360 コマ数：1～5、10、15、20、25、30fps 伝送速度：64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps
オーディオ	内蔵マイク（モニタリング用）×1、内蔵0.5Wスピーカ（警報及び半二重方式通話用）×1 外部スピーカ用ジャック×1 圧縮方式：G.711
有線ネットワーク	イーサネット10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
無線ネットワーク	IEEE 802.11n/90-150Mbps、IEEE 802.11g/6-54Mbps、IEEE 802.11b/1-11Mbps
セキュリティ	Web設定：ユーザー名とパスワード 映像表示：IDとパスワード 無線LAN：WEP、WPA/WPA2搭載
管理及びメンテナンス	Plug&play、専用ビューソフトCam Viewによるビデオアクセス及び多数カメラ管理。FTPによるファームアップ
対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、PPPoE etc.
アラーム及びイベント	E-mailとftpによるアラーム出力及びiPhone/iPad、Android端末へのプッシュ送信、 人体センサーと音検知によるイベントトリガー
認証	EMC：CE、FCC Part 15 Subpart B Class B Power supply：CE、FCC、UL、EN 60950
使用温度範囲/湿度範囲	0～50° C（屋内用） / 20～80%RH（結露しないこと） ※本機は屋内用です。上記条件を満たしていても屋外では使用できません。
電源	付属のACアダプタによる（DC12V、1A）
外形寸法/質量	91（幅）×124（高）×100mm（奥）/350g（カメラ本体のみ）
付属ソフトウェア	カメラ36台接続及びアーカイブソフトウェア、同時接続：最大8ユニキャスト・ユーザまで（ビデオ・セッティングに依存）

## 外形寸法図

単位：mm

